



PRODOTTO ABRASIVTEC PU SPL 8 FDA

TIPOLOGIA TUBI IN GOMMA

N° SCHEDA 1745

DESCRIZIONE

Tubo per mandata o aspirazione di prodotti alimentari molto abrasivi, adatto al passaggio di zucchero, cereali, polveri, chicchi di caffè e granulati in genere.

CARATTERISTICHE

SOTTOSTRATO : Poliuretano atossico con perdita all' abrasione $\leq 40 \text{ mm}^3$, secondo DIN 53516.

RINFORZI : Tessili sintetici e spirale in acciaio incorporata. Cavetti di rame inseriti.

COPERTURA: Gomma sintetica, nera, antiabrasiva e antistatica ($R < 1 \text{ Mohm}$)

PRESSIONE DI ESECIZIO : 8 BAR

PRESSIONE DI NON SCOPPIO : 24 BAR

ASPIRAZIONE :

TEMPERATURA DI IMPIEGO: $-35^\circ\text{C} / +100^\circ\text{C}$

punte a 130°C per sterilizzazioni max. 30 min.

MARCATURA : -

NORME DI RIFERIMENTO: Sottostrato: rispondente al DM 21.03.73 e successive modifiche, e al F.D.A.

NOTE VARIE: