



PRODOTTO AIRWAT ISEO 10

TIPOLOGIA TUBI IN COMMA

N° SCHEDA 1540

DESCRIZIONE

Mandata d'acqua in pressione per installazioni industriali e lavori pubblici.
Per tutte le applicazioni industriali.

CARATTERISTICHE

SOTTOSTRATO : SBR, nero, liscio.

RINFORZI : filo sintetico.

COPERTURA: SBR, nero, liscio.

PROPRIETA' ELETTRICHE: -

PRESSIONE DI ESECIZIO : 10 BAR

PRESSIONE DI NON SCOPPIO : 30 BAR

ASPIRAZIONE : -

TEMPERATURA DI IMPIEGO: -30°C / +70°C

MARCATURA : AIRWAT ISEO 10

NORME DI RIFERIMENTO: -

NOTE VARIE:

- Ottima soluzione tecnica.
- Marcaggio personalizzato su richiesta.

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
8	±0,5	15	±0,6	10	30	-	0,2	36x20 / 24x40
10	±0,5	17	±0,6	10	30	-	0,235	33x20 / 24x40
12	±0,6	18	±0,7	10	30	-	0,23	36x20 / 24x40
12,7	±0,6	18,9	±0,7	10	30	-	0,238	24x20 / 18x40
15	±0,7	21	±0,7	10	30	-	0,257	24x20 / 21x40
15,8	±0,7	23	±0,8	10	30	-	0,335	21x20 / 12x40
19,4	±0,7	26,4	±0,8	10	30	-	0,358	16x20 / 8x40
25,4	±1	33	±1,1	10	30	-	0,532	10x20 / 6x40