



**PRODOTTO** BEERTEC SPL 10

**TIPOLOGIA** TUBI IN GOMMA

**N° SCHEDA** 1516

## DESCRIZIONE

Tubo alimentare di ultima generazione specificamente concepito per rispondere alle esigenti richieste dall'industria di lavorazione della birra.  
Adatto al passaggio di birra cruda, pastorizzata e biologica, di bevande alcoliche e analcoliche di alta qualità e di vini pregiati. Applicazione in mandata e aspirazione.

## CARATTERISTICHE

**SOTTOSTRATO :** Gomma BIIR (cod. 90FDA), di colore chiaro, qualità alimentare, inodore, insapore, speculare, liscia. Tessili

**RINFORZI :** sintetici e spirale in acciaio incorporata.

**COPERTURA:** Gomma CR, colore rosso, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici, liscia, impronta tela.

**TEMP. DI STERILIZZAZIONE:** Punta a +130°C per sterilizzazione per un massimo di 30 minuti.

**PRESSIONE DI ESECIZIO :** 15 BAR

**PRESSIONE DI NON SCOPPIO :** 45 BAR

**ASPIRAZIONE :**

**TEMPERATURA DI IMPIEGO:** -40°C / +120°C

**MARCATURA :**

## NORME DI RIFERIMENTO:

Tubo conforme al Reg. EC 1935/2004 e al 2023/2006/EC (GMP). Il ciclo produttivo non impiega derivati animali, ftalati, adipati e materiali soggetti a restrizioni secondo il Reg. EC 1907/2006 (REACH).  
Conforme alle Normative FDA, al D.M. 21/03/73 e successive modifiche, omologata dall'Istituto "Technische Universität München WEIHEN-STEPHAN".

## NOTE VARIE:

La sua speciale struttura, totalmente libera da plastificanti, ftalati e derivati animali, riduce il rischio di proliferazione batterica ed il pericolo di contaminazione del prodotto convogliato.  
La speciale struttura rinforzata rende il tubo robusto e resistente anche per applicazioni gravose.  
La composizione della sua copertura garantisce un'ottima resistenza all'invecchiamento

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
19	6,5	32	15	45	0,9	95	0,67	40
25	6,5	38	15	45	0,9	125	0,85	40
32	7	46	15	45	0,9	160	1,20	40
38	7	52	15	45	0,9	190	1,50	40
50	7,5	65	15	45	0,9	300	1,90	40
65	9,5	84	15	45	0,9	450	3,25	40
75	10	95	15	45	0,9	530	3,85	40
100	10,5	121	15	45	0,9	700	5,60	40

**WEIHENSTEPHAN  
APPROVAL**

