



PRODOTTO	BERGALAV
TIPOLOGIA	TUBI IN GOMMA
N° SCHEDA	1545

DESCRIZIONE

Per lavaggio ad acqua calda nell'industria agroalimentare, e' possibile l'utilizzo di vapore a + 160 °C solo in via occasionale e per poco tempo.

CARATTERISTICHE

SOTTOSTRATO : EPDM di qualità alimentare, bianco, liscio.

RINFORZI : filo sintetico.

COPERTURA: EPDM resistente agli agenti atmosferici, blu, liscio.

PROPRIETA' ELETTRICHE: -

PRESSIONE DI ESECIZIO : 10 BAR

PRESSIONE DI NON SCOPPIO : 30 BAR

ASPIRAZIONE : -

TEMPERATURA DI IMPIEGO: - 20 °C / + 160 °C

MARCATURA : BERGALAV

NORME DI RIFERIMENTO:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.
Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.
Legislazione francese.
Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

NOTE VARIE:

- Tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura.
- Studiato per arrotolatori, resistente all'attorcigliamento.
- Non contiene ftalati.

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	
10	±0,6	18	±0,7	10	30	-	75	0,25	20/40
13	±0,6	22	±0,7	10	30	-	95	0,35	20/40
16	±0,7	25	±0,8	10	30	-	110	0,41	20/40
19	±0,8	29	±0,9	10	30	-	135	0,54	20/40
25	±1,0	36	±1,0	10	30	-	180	0,74	20/40

