



PRODOTTO	BIOCLEAN
TIPOLOGIA	TUBI IN GOMMA
N° SCHEDA	1544

## DESCRIZIONE

Lavaggio ad alta pressione nelle industrie agro alimentari.  
Può essere utilizzato anche per mandata di prodotti alimentari.

## CARATTERISTICHE

SOTTOSTRATO :	NBR di qualità alimentare resistente agli oli, bianco, liscio.		
RINFORZI :	filo sintetico.		
COPERTURA:	NBR/PVC resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, blu, liscio.		
PROPRIETA' ELETTRICHE:	-		
PRESSIONE DI ESECIZIO :	60 BAR	PRESSIONE DI NON SCOPPIO :	180 BAR
ASPIRAZIONE :	-	TEMPERATURA DI IMPIEGO:	- 20 °C / + 100 °C
MARCATURA :	BIOCLEAN		

## NORME DI RIFERIMENTO:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.  
Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.  
Legislazione tedesca: BfR raccomandazione XXI cat. 3.  
Legislazione francese.  
Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

## NOTE VARIE:

- Molto flessibile. • Rivestimento anti macchia. • Sottostrato bianco, di qualità alimentare, resistente ai grassi animali e vegetali. • Marcaggio su banda rossa, per una facile e veloce identificazione. • Non contiene ftalati.

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
7,9 ±0,5	-	15,9 ±0,6	60	180	-	50	0,2	20/40/120
9,5 ±0,5	-	18,0 ±0,7	60	180	-	60	0,25	20/40/80/120
12,7 ±0,6	-	22 ±0,8	60	180	-	70	0,34	20/40/80/120
15,9 ±0,8	-	26,5 ±1,0	60	180	-	80	0,48	20/40/80/120

