


Tipo C - FF

Antivibrante con due dadi di fissaggio
Femmina - Femmina



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Inserto femmina Cieco o Aperto
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastometro : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
1015FF	10x15 M5	15	2
1515FF/4	15x15 M4	20	4
1515FF/5	15x15 M5	20	4
1520FF/5	15x20 M5	20	4
2015FF	20x15 M6	50	4
2020FF	20x20 M6	40	3
2025FF/5	20x25 M5	30	3
2025FF/6	20x25 M6	30	3
2030FF	20x30 M6	30	3
2515FF	25x15 M6	50	6
2520FF/6	25x20 M6	60	6
2520FF/8	25x20 M8	60	6
2525FF	25x25 M6	40	4
2530FF	25x30 M6	40	4
2535FF	25x35 M8	45	4
3015FF	30x15 M8	60	6
3020FF	30x20 M8	80	8
3025FF	30x25 M8	80	8
3030FF/6	30x30 M6	80	8
3030FF/8	30x30 M8	80	8
3040FF	30x40 M8	65	7
4020FF	40x20 M8	100	14
4030FF/8	40x30 M8	120	16
4030FF/10	40x30 M10	120	16
4035FF	40x35 M8	130	17
4040FF	40x40 M8	140	18
4040FF/10	40x40 M10	140	18

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
5020FF	50x20 M10	150	20
5025FF	50x25 M10	150	20
5030FF	50x30 M10	160	20
5035FF	50x35 M10	170	18
5040FF	50x40 M10	170	18
5045FF	50x45 M10	155	17
5050FF	50x50 M10	150	14
6030FF	60x30 M12	240	40
6035FF	60x35 M12	250	35
6040FF	60x40 M12	240	35
6045FF	60x45 M12	240	30
6050FF	60x50 M12	230	25
6055FF	60x55 M12	200	25
6060FF	60x60 M12	200	25
7520FF	75x20 M12	450	90
7525FF	75x25 M12	450	90
7530FF	75x30 M12	500	80
7535FF	75x35 M12	490	70
7540FF	75x40 M12	480	60
7550FF	75x50 M12	480	60
7555FF	75x55 M12	460	50
7560FF	75x60 M12	450	40
10040FF	100x40 M16	900	100
10050FF	100x50 M16	850	100
10055FF	100x55 M16	850	100
10060FF	100x60 M16	800	90