



PRODOTTO L940 ANTISTATICO

TIPOLOGIA TUBI FLESSIBILI PVC E PU

N° SCHEDA 1549

Tubo flessibile realizzato con uno speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC anti-statico, con elevate caratteristiche di resistenza meccaniche e spirale incorporata in filo d'acciaio armonico.

CARATTERISTICHE

- COLORE: Nero
- PEZZATURE: 10 m. standard
(a richiesta fino a 20 m.)
- REAZIONE AL FUOCO: <100mm/mm DIN 75 200
- ANTISTATICITA': $R \leq 10^8$ Ohm
- TEMPERATURE IMPIEGO: -20°C +90°C
(+110°C punte)
- RAGGIO DI CURVATURA: $R = 0,9 \times \varnothing$
- COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 5:1

APPLICAZIONI

Aspirazione polveri leggere, fumi, gas anche corrosivi.
Aspirazione polveri, fibre tessili e ritagli cartacei. Collegamenti con parti mobili.

CERTIFICAZIONI

- Reazione al fuoco

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. **Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.**

DATI TECNICI

Ø mm	Pressione di esercizio bar*	Depressione di esercizio bar*	Raggio di curvatura interno mm	Peso gr/m
40	1,50	0,30	40	317
50	1,20	0,25	50	395
60	1,00	0,20	60	476
70	0,90	0,18	70	512
80	0,80	0,10	80	553
100	0,60	0,08	100	687
120	0,55	0,07	120	829
130	0,50	0,07	130	894
150	0,30	0,06	150	968
160	0,30	0,06	160	1026
180	0,23	0,05	180	1090
200	0,20	0,04	190	1212
250	0,15	0,03	220	1513
300	0,10	0,02	260	1815
350	0,06	0,02	310	2295
400	0,04	0,01	360	2621
450	0,04	0,01	390	3620
500	0,03	0,01	420	4021
550	0,03	0,01	450	4423
600	0,03	0,01	480	4824

DIAMETRI DI PRODUZIONE

40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 63 - 65 - 70 - 76 - 80
- 82 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140
- 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 275 -
300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700
- 800

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.