



**PRODOTTO** L940 BLU

**TIPOLOGIA** TUBI FLESSIBILI IN PVC E PU

**N° SCHEDA** 1550

Tubo flessibile realizzato con uno speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC con elevate caratteristiche di resistenza meccaniche e spirale incorporata in filo d'acciaio armonico.

#### CARATTERISTICHE

- COLORE: Blu
- PEZZATURE: 10 m. standard (a richiesta fino a 20 m.)
- REAZIONE AL FUOCO: <100mm/mm DIN 75 200
- TEMPERATURE IMPIEGO: -20°C/+90°C (+110°C punte)
- RAGGIO DI CURVATURA:  $R = 0,9 \times \varnothing$
- COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 5:1

#### APPLICAZIONI

Aspirazione polveri leggere, fumi, gas anche corrosivi. Collegamento con parti mobili.

#### CERTIFICAZIONI

- Reazione al fuoco

#### MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. **Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.**

#### DATI TECNICI

Ø mm	Pressione di esercizio bar*	Depressione di esercizio bar*	Raggio di curvatura interno mm	Peso gr/m
40	1,50	0,30	40	317
50	1,20	0,25	50	395
60	1,00	0,20	60	476
70	0,90	0,18	70	512
80	0,80	0,10	80	553
100	0,60	0,08	100	687
120	0,55	0,07	120	829
130	0,50	0,07	130	894
150	0,30	0,06	150	968
160	0,30	0,06	160	1026
180	0,23	0,05	180	1090
200	0,20	0,04	190	1212
250	0,15	0,03	220	1513
300	0,10	0,02	260	1815
350	0,06	0,02	310	2295
400	0,04	0,01	360	2621
450	0,04	0,01	390	3620
500	0,03	0,01	420	4021
550	0,03	0,01	450	4423
600	0,03	0,01	480	4824

#### DIAMETRI DI PRODUZIONE

40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 63 - 65 - 70 - 76 - 80 - 82 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

\* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.