



PRODOTTO	LIQUORTEC SPL 10
TIPOLOGIA	TUBI IN GOMMA
N° SCHEDA	1888

DESCRIZIONE

Tubo flessibile specificamente progettato per il passaggio di bevande alcoliche pregiate. Particolarmente indicato per il trasporto di liquidi ad alto tasso alcolico quali liquori, grappe, whisky, brandy, vodka e distillati in genere. Idoneo al passaggio di alcool concentrato fino al 98%.
Usi in mandata e aspirazione.

CARATTERISTICHE

SOTTOSTRATO :	UPE, completamente inodore e insapore, colore chiaro, speculare, liscio.		
RINFORZI :	Tessili sintetici, spirale in acciaio incorporata e cavetti di rame inseriti.		
COPERTURA:	Gomma sintetica, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, colore chiaro, liscia, impronta tela.		
TEMP. DI STERILIZZAZIONE:	Punte a +130°C per sterilizzazioni per un massimo di 30 minuti.		
PRESSIONE DI ESECIZIO :	10 BAR	PRESSIONE DI NON SCOPPIO :	30 BAR
ASPIRAZIONE :		TEMPERATURA DI IMPIEGO:	Da -35°C a +90°C in funzione ai fluidi convogliati.
MARCATURA :	-		
NORME DI RIFERIMENTO:	Tubo conforme al Reg. EC 1935/2004 e alla 2023/2006/EC (GMP). Il ciclo produttivo non impiega derivati animali, ftalati, adipati e materiali soggetti a restrizioni secondo il Reg. EC 1907/2006 (REACH). Rispondenza alimentare alla normativa FDA, al D.M. 21/03/73 e successive modifiche e al Reg. EC 10/2011.		
NOTE VARIE:	Ideale per l'impiego nelle distillerie e nella lavorazione di bevande ad elevato contenuto alcolico. La composizione del sottostrato, completamente inodore, insapore e privo di plastificanti, previene potenziali rilasci al fluido convogliato mantenendone inalterate le originali proprietà organolettiche.		

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
19	5,5	30	10	30	0,9	90	0,6	40
25	5,5	36	10	30	0,9	110	0,73	40
32	5,5	43	10	30	0,9	150	0,90	40
38	8	48	10	30	0,6	180	1,25	40
50	9	56	10	30	0,9	220	1,75	40
63,5	10	60	10	30	0,9	300	2,37	40
75	10	70	10	30	0,9	400	3,10	40
100	10	71	10	30	0,9	600	4,95	40

Altri diametri e colori di copertura disponibili su richiesta. Contattare i nostri Uffici Commerciali. I dati sopra menzionati si riferiscono a temperatura ambiente (+20°C).

TOLLERANZE DIMENSIONALI / SIZE TOLERANCES:

Diametro interno / Internal diameter: ISO 1307- Spessore parete / Wall thickness : DIN 7715 T4 S2 - Lunghezza / Length: ISO 1307

