SUPERFLEX PU PLUS HMR

913064

Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.

Polyurethane hose with copper-plated steel spiral, for suction and transport of dusts, chips and abrasive material.

SUPERFICI LISCE / SMOOTH SURFACE ★★★★★

FLESSIBILITÁ / FLEXIBILITY ★★

RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE ★★★★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO / TEMPERATURE RANGE -40° C + 90°C

RESISTENZA CHIMICA / CHEMICAL RESISTANCE tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO / CRUSHING RESISTANCE ★★★★

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi e alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A B C, e alimenti oleosi o grassi aventi coefficiente di riduzione pari a X/2 o superiore, per i quali è previsto il simualnte D 2. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.
Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff and with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, and oily and fatty foodstuff with a reduction coefficient equal or superior to X/2, that require a simulating type D2. Migration tests performed at 40°C for 24 hours.

Conforme a FDA 21 CFR 177.1680, per alimenti secchi.
Complies with FDA 21 CFR 177.1680, for dry foodstuff.

Tubo in PU
Pu hose

Spirale in acciaio ramato
Copper-plated steel spiral

Ø INTERNO Ø I.D. inc	Ø INTERNO Ø I.D. mm	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PASSO SPIRALE SPIRAL PITCH mm	ø FILO ø SPIRAL mm	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
1 1/4	**32**	1,3	350	65	13	1,4x1,8	9	20
1 1/2	**38**	1,3	440	75	13	1,4x1,8	9	20
	40	1,3	460	80	13	1,4x1,8	8	20
1 3/4	**45**	1,3	560	90	13	1,4x1,8	8	20
2	**50**	1,4	620	100	14	1,6x2,0	8	20
	60	1,4	720	120	14	1,6x2,0	7	20
2 1/2	**63**	1,4	750	130	14	1,6x2,0	7	20
	70	1,45	950	140	15	1,8x2,2	5	20
3	**76**	1,45	1000	150	15	1,8x2,2	5	20
	80	1,45	1050	160	15	1,8x2,2	5	20
3 1/2	**90**	1,45	1150	180	15	1,8x2,2	5	20
	100	1,5	1350	200	16	2,0x2,5	4	15
	110	1,5	1450	220	16	2,0x2,5	4	15
	120	1,5	1630	240	16	2,0x2,5	4	15
5	**127**	1,5	1800	260	16	2,0x2,5	3	15
	130	1,5	1850	270	16	2,0x2,5	3	15
	140	1,5	1900	280	18	2,0x2,5	3	15
	150	1,5	2050	300	18	2,0x2,5	3	10
	160	1,5	2200	320	18	2,0x2,5	2	10
	180	1,5	2450	360	18	2,0x2,5	2	10
	200	1,6	3200	400	20	2,5x3,0	2	-
	250	1,6	3800	500	20	2,5x3,0	2	-
	300	1,6	4500	600	20	2,5x3,0	2	-

Mediatec Srl - Vicolo Boccacavalla, 3H - 31044 Montebelluna (TV) / T. +39 0423.614169 - F. +39 0423.605864 www.mediatecsrl.it - info@mediatecsrl.it / P.I. - C.F. 03616780262 / Cap.Soc. Int. Vers. €12.000

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.