


Serie
QD



GHISA

- Ruota Decauville in ghisa, verniciata.
- Fascia tornita piana.
- Scorrimento su binari o profilati rettangolari; massima scorrevolezza; portate molto elevate.
- Mozzo con cuscinetti a sfere schermati.

CAST IRON

- Single flanged cast iron wheel, painted.
- Flat-machined tread.
- For applications on rails or rectangular profiles; excellent smooth running; suitable for extra heavy loads.
- Hub with: shielded precision ball bearings.

FONTE



- Roue Decauville en fonte, peinte.
- Bande de roulement usinée plate.
- Pour emploi sur rails ou profils rectangulaires; très faible résistance au roulement; pour charges très élevées.
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés.

GUSSEISEN










- Spurkranz lackiertes Gusseisen Rad.
- Eben-überdrehte Lauffläche.
- Zur Anwendung auf Schiene oder rechteckige Profile; minimaler Rollwiderstand; hohe Tragfähigkeit.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager.

HIERRO FUNDIDO

- Rueda Decauville en hierro fundido, pintada.
- Banda de rodadura mecanizada plana.
- Deslizamiento en rieles o perfilados rectangulares; máxima facilidad de rodadura, para cargas muy elevadas.
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos.

 D	105	130	150	200	250	300
 E	20	35	40	40	45	45

CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art.	N.	1101	1102	1103	1105	1107	1108
 d		15	20	20	20	25	30
 s		35	47	47	47	52	62
 t		11	14	14	14	15	16
 V		27	45	50	50	60	60
 L		27	45	50	50	60	60
 M		48	62	64	72	82	95
 Y		125	150	170	227	286	330
 y		27	45	50	50	60	60
 Kg.		250	500	750	1200	1400	1650

