

## TAPPETI IN GOMMA E PVC INDUSTRIALI

### GOMMA 1000 RIGHE



Lastre a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generali. (Pavimentazioni, coperture piani di lavoro/cassette portautensili).	
Peso a Mq	3,2 kg. ca.
Spessore	3 mm
Altezza	1.200 mm.
Lunghezza	10.000 mm
Spessore base	1,9 mm.
Spessore righe	1,1 mm.
Larghezza righe	2,3 mm.
Colore	Nero

### GOMMA 100 RIGHE



Lastre a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generali. (Pavimentazioni, coperture piani di lavoro/cassette portautensili).	
Peso a Mq	3,3 kg. ca.
Spessore	3 mm
Altezza	1.200 mm.
Lunghezza	10.000 mm
Spessore base	1,9 mm.
Spessore righe	1,1 mm.
Larghezza righe	4 mm.
Colore	Nero

### GOMMA BOLLE INDUSTRIALE



Lastre a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generali. (Pavimentazioni, coperture piani di lavoro/cassette portautensili).	
Peso a Mq	3,8 kg. ca.
Spessore	3 mm
Altezza	1.200 mm.
Lunghezza	10.000 mm
diametro bollo	25 mm.
Colore	Nero

### GOMMA GRANA RISI



Lastre a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generali. (Pavimentazioni, coperture piani di lavoro/cassette portautensili).	
Peso a Mq	4,42kg. ca.
Spessore	3,5 mm
Altezza	1.200 mm.
Lunghezza	10.000 mm
Colore	Nero

### GOMMA PUNTA DI DIAMANTE



Lastre a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generali. (Pavimentazioni, coperture piani di lavoro/cassette portautensili).	
Peso a Mq	3,75 kg. ca.
Spessore	3,5 mm
Altezza	1.200 mm.
Lunghezza	10.000 mm
Colore	Nero


## TAPPETI IN GOMMA E PVC INDUSTRIALI

### GOMMA - PVC 1000 RIGHE



Realizzato con mescola di Pvc e gomma termoplastica.	
Peso a Mq	-
Spessore	3 mm
Altezza	1.000 mm.
Lunghezza	20.000 mm
Colore	Bianco, grigio, antracite, nero, avio, verde, mattone, rosso, marrone.

### GOMMA - PVC 100 RIGHE



Realizzato con mescola di Pvc e gomma termoplastica.	
Peso a Mq	-
Spessore	1,8 mm
Altezza	800 mm.
Lunghezza	25.000 mm
Colore	Bianco, grigio, antracite, nero, verde, mattone, rosso, marrone.

### TAPPETO A BOLLI IN PVC E GOMMA TERMOPLASTICA



Realizzato con mescola di Pvc e gomma termoplastica.	
Disegni	Bollo tondo diam. 20 mm. Bollo tondo diam. 12 mm.
Spessori	Bollo diam. 20: 2,5 e 3,3 mm. Bollo diam. 12: 3,3 mm.
Colore	Bianco, grigio, antracite, nero, avio, verde, mattone, rosso, marrone.
Formato	Rotoli da 1 x 20 metri.
Larghezza righe	4 mm.
Colore	Nero
resistenza ai solventi (UNI 5574)	Tal quale: 1,3 mm. Benzina: 1,0 mm
Olio minerale SAE 20 W	0,7 mm
Detergente (Antarox CO-630)	1,5 mm
Acido Cloridrico 10%	1,5 mm
Soluzioni acquosa al 2% di NaOH	1,0 mm
Resistenza all'abrasione (UNI 9550)	6,4 X 10 <sup>-3</sup> g
Resistenza di volume (UNI 4288)	3,8 X 10 <sup>+</sup> 15 ohm-cm
Resistenza elettrica (UNI 8272/9)	2X10 <sup>+</sup> 13 ohm
Solidità colore (UNI 7097)	5/6 scala dei blu
Impronta residua (UNI 5574/3.7)	0,09 mm
Reazione al fuoco	Classe 1

### GOMMA SABBBIATO



Realizzato con mescola di Pvc e gomma termoplastica.	
Peso a Mq	-
Spessore	1,5 mm
Altezza	1000 mm.
Lunghezza	25.000 mm
Colore	Bianco, grigio, antracite, nero, verde, mattone, rosso, marrone.