



<b>PRODOTTO</b>	VINITRELL
<b>TIPOLOGIA</b>	TUBI IN GOMMA
<b>N° SCHEDA</b>	1490

## DESCRIZIONE

Tubo progettato per facilitare l'utilizzo del tubo nelle operazioni di mandata ed aspirazione di vino nelle cantine. Può essere utilizzato anche per il passaggio di altri prodotti alimentari, con l'eccezione dei prodotti grassi.

## CARATTERISTICHE

<b>SOTTOSTRATO :</b>	NR, di qualità alimentare, bianco, liscio.		
<b>RINFORZI :</b>	filo sintetico con spirale in acciaio annegata nella parete.		
<b>COPERTURA:</b>	speciale, a base di polimeri, rosso		
<b>TEMP. DI STERILIZZAZIONE:</b>			
<b>PRESSIONE DI ESECIZIO :</b>	10 BAR	<b>PRESSIONE DI NON SCOPPIO :</b>	30 BAR
<b>ASPIRAZIONE :</b>	0,9 BAR	<b>TEMPERATURA DI IMPIEGO:</b>	-30°C / +80°C
<b>MARCATURA :</b>	-		

**NORME DI RIFERIMENTO:** Direttive Europee (guida CEE).  
Direttive della legislazione americana (FDA).  
Sottostrato di qualità alimentare dall'istituto francese di Poitiers (IANESCO).

**NOTE VARIE:** •Flessibilità eccezionale, grazie al rivestimento innovativo, leggero e maneggevole. •Sottostrato bianco di qualità alimentare, conforme alle più severe esigenze normative europee ed americane. •Insensibile alle variazioni di temperatura. • Resistente alle soluzioni detergenti, al lavaggio a vapore (110 °C per un massimo di 10 minuti). • Rivestimento antimacchia. •Non contiene alcuno ftalato.

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
38 -0/+1	6,75	51,5 ±1,5	10	30	0,9	80	1,15	20/40
50 -0/+1	7,5	65 ±1,5	10	30	0,9	100	1,57	20/40
63 -0/+1	7	77 ±1,5	10	30	0,9	130	1,87	20/40
70 -0/+1	8,25	86,5 ±1,5	10	30	0,9	140	2,42	20/40
75 -0/+1	8,25	91,5±1,5	10	30	0,9	150	2,54	20/40

