


Tubo in PVC con spirale in PVC rigido per aspirazione e mandata liquidi, impianti di irrigazione, spurghi di fognature e pozzi neri.



 SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

 FLESSIBILITÀ SHORE A 57 \*\*\*\*\*

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*

 TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-25 °C 55 °C

 RESISTENZA CHIMICA  
tabella pvc

 RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*\*\*\*

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H <sub>2</sub> O	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
25	1	25	34.8	7	9	21	100	4.8	4	7	dx	500	50	A magazzino
32	1 1/4	32	41.4	6	9	18	130	4.7	4	8	dx	600	50	A magazzino
38	1 1/2	38.2	47.6	6	9	18	150	4.7	4	8	dx	700	50	A magazzino
40		40	49.4	6	9	18	160	4.7	4.2	8.5	dx	740	50	Su richiesta
45	1 3/4	45	55	5.5	9	16.5	180	5	4.8	9.5	dx	900	50	A magazzino
50	2	50	61	5	9	15	200	5.5	5.7x5.2	10.5	dx	1050	50	A magazzino
60		60	71.2	4.5	9	13.5	240	5.6	5.3	12.3	dx	1250	50	A magazzino
63	2 1/2	63.5	74.5	4.5	9	13.5	250	5.5	5.1	11.3	dx	1390	50	A magazzino
70		70	82	4	9	12	280	6	5.5	12.3	dx	1650	30	A magazzino
75		75	88	4	9	12	300	6.5	6	13	dx	1700	30	A magazzino
76	3	76.2	88.4	4	9	12	300	6.1	5.8	12	dx	1700	30	A magazzino
80		80	92.6	3.5	9	10.5	320	6.3	6.1	14	dx	1850	30	A magazzino
89	3 1/2	88.9	102.5	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14.5	dx	2250	30	A magazzino
90	3 1/2	90	103.4	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14	dx	2250	30	A magazzino
100		100	114.6	3	9	9	400	7.3	6.5	14.5	dx	2700	30	A magazzino
102	4	101.6	116.2	3	9	9	400	7.3	6.5	15	dx	2700	30	A magazzino
110		110	125	3	9	9	440	7.5	7.1	15.5	dx	3100	20	A magazzino
120		120	136.4	2.5	9	7.5	480	8.2	7.8	17	dx	3600	20	A magazzino
125		125.5	142	2.5	9	7.5	500	8.3	7.8	17.5	dx	3900	20	A magazzino
127	5	127	143.6	2.5	9	7.5	510	8.3	7.8	17.5	dx	3900	20	A magazzino
130		130	147	2.5	9	7.5	520	8.5	8.1	18	dx	4100	20	A magazzino
133		133	150	2.5	9	7.5	535	8.5	8	18	dx	4200	20	A magazzino
140		140	157.4	2	9	6	560	8.7	8.3	18.5	dx	4550	20	Su richiesta
150		150	168	2	9	6	600	9	8.5	20	dx	5000	20	A magazzino
152	6	152.4	170.4	2	9	6	610	9	8.7	20	dx	5000	20	A magazzino
160		160	178.8	2	9	6	640	9.4	9	21.5	dx	5600	20	A magazzino
200		200	226	1.5	9	4.5	800	13	12	22.5	dx	9500		A magazzino
203	8	203.2	229	1.5	9	4.5	800	13	12	22	dx	9500		A magazzino
250		250	279	1.5	9	4.5	1000	14.5	13x14	23.5	dx	13500		Su richiesta
254	10	254	283	1.5	9	4.5	1000	14.5	14x15	23.5	dx	13500		A magazzino
304	12	304.8	335.8	1.5	9	4.5	1200	15.5	14x15	24.5	dx	18000		Su richiesta