

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata a passo ridotto per aspirazione liquidi alimentari.



 **SUPERFICI LISCE** \*\*\*\*\*


 **FLESSIBILITÀ** \*\*\*\*

 **RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*

 **TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
-5 °C 65 °C

 **RESISTENZA CHIMICA**  
tabella pvc

 **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO** \*\*\*

 **PER ALIMENTI**  
idoneo al contatto con alimenti secondo ddc.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H <sub>2</sub> O	Press. eserc. a 23° r:1:3 bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
25	1	25	33.5	9	5	15	60	4.25	1.2	8	dx	530	60	Su richiesta
30		30	38.5	9	5	15	70	4.25	1.2	8.5	dx	620	60	Su richiesta
32	1 1/4	32	40.5	9	5	15	75	4.25	1.2	8.5	dx	650	60	Su richiesta
35		35	44	9	4.5	13.5	80	4.5	1.4	9	dx	770	60	Su richiesta
38	1 1/2	38	47	9	4	12	90	4.5	1.4	9.5	dx	810	30	Su richiesta
40		40	49.5	9	4	12	95	4.75	1.4	9.5	dx	880	30	Su richiesta
45	1 3/4	45	55	9	3.5	10.5	110	5	1.6	10	dx	1100	30	Su richiesta
50	2	50	61	9	3.5	10.5	125	5.5	1.6	10.5	dx	1270	30	Su richiesta
60		60	72	9	3	9	140	6	1.6	11	dx	1700	30	Su richiesta
63	2 1/2	63	75	9	3	9	150	6	1.6	12	dx	1770	30	Su richiesta
75		75	88	9	2	6	200	6.5	2	13	dx	2300	30	Su richiesta
80		80	94	9	2	6	220	7	2	14	dx	2600	30	Su richiesta
90	3 1/2	90	104	9	2	6	260	7	2.5	16	dx	3000	30	Su richiesta
100		100	114	9	2	6	300	7	2.5	17	dx	3350	30	Su richiesta