

Tubo in PVC-PHF plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata e sottostrato in PU, per mandata e aspirazione liquidi alimentari e oli industriali.



SUPERFICI LISCE ★★★★★

FLESSIBILITÀ ★★

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ★★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-20 °C 90 °C

i valori di temperatura min e max si riferiscono al flusso interno del tubo.

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ★★★

PER ALIMENTI
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

SENZA ORTO FTALATI ★★★★★

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Depress. eserc. a 23°	Press. eserc. a 23° r.1:3	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Spess. PU	Ø filo acciaio	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	bar	bar	mm	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
10	3/8	10	16.2	9	6	18	40	3.1	0.4	0.8	5.5	dx	180	30	Su richiesta
12		12	18.2	9	6	18	48	3.1	0.4	0.8	6	dx	190	30	Su richiesta
16	5/8	16	22.2	9	6	18	74	3.1	0.4	0.8	7	dx	260	30	Su richiesta
18		18.3	25.1	9	6	18	76	3.4	0.5	1	7	dx	330	30	Su richiesta
19	3/4	19	26.2	8	5	15	80	3.6	0.5	1	7	dx	380	30	Su richiesta
20		20	28	8	5	15	80	4	0.5	1	7.5	dx	400	30	A magazzino
25	1	25	33.4	8	5	15	100	4.2	0.5	1	7.5	dx	520	30	A magazzino
30		30	39	8	4	12	120	4.5	0.6	1	8	dx	600	30	A magazzino
32	1 1/4	32	41	8	4	12	130	4.5	0.7	1	8	dx	690	30	Su richiesta
35		35	44.2	8	4	12	135	4.6	0.7	1.2	8.5	dx	790	30	Su richiesta
38	1 1/2	38	47.4	8	4	12	140	4.7	0.7	1.2	8.5	dx	830	30	Su richiesta
40		40	49.6	8	4	12	160	4.8	0.7	1.2	8.5	dx	950	30	A magazzino
45	1 3/4	45	55	8	4	12	180	5	0.7	1.5	9	dx	1150	30	Su richiesta
50	2	50	60.2	8	4	12	200	5.1	0.8	1.5	9.5	dx	1300	30	A magazzino
60		60	72	8	3	9	240	6	0.7	1.5	10.5	dx	1750	30	A magazzino
63	2 1/2	63	74.4	8	3	9	280	5.7	0.9	1.5	10.5	dx	1840	30	Su richiesta
70		70	82	8	3	9	300	6	0.9	1.8	12.5	dx	2100	30	Su richiesta
75		75	87.4	7	3	9	320	6.2	1	1.8	12	dx	2300	30	Su richiesta
76	3	76	88.4	7	3	9	320	6.2	1	1.8	14	dx	2350	30	Su richiesta
80		80	93.4	7	3	9	340	6.7	1	1.8	14	dx	2400	30	A magazzino
100		100	115	7	2	6	400	7.5	1.2	2.5	15	dx	3700	30	A magazzino
102	4	102	117	7	2	6	420	7.5	1.2	2.5	15	dx	3700	30	A magazzino