

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi.



Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Press. eserc. a 23°	Depress. eserc. a 23°	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Spess. parete	Ø filo rigido (AxB se ovale)	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	mm	mm	bar	m/H <sub>2</sub> O	bar	mm	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
38	38	45	3	7	9	115	3.5	3.5	3.2	7.5	dx	480	50	Su richiesta
40	40	47.2	3	7	9	120	3.6	3.6	3.2x3.7	7.8	dx	530	50	Su richiesta
45	45	52.2	2.5	7.5	9	130	3.6	3.6	3.5x4.1	8	dx	580	50	Su richiesta
50	50	58	2	6	9	150	4	4	4x4.2	8	dx	700	50	Su richiesta

SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

FLESSIBILITÀ \*\*\*\*\*

RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*

TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-25 °c 55 °c

RESISTENZA CHIMICA  
tabella pvc

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*