

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi alimentari. Tipo leggero.



SUPERFICI LISCE *****

FLESSIBILITÀ ****

RESISTENZA ALL'ABRASIONE ****

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-5 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PVC

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO **

PER ALIMENTI
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Press. eserc. a 23°	Depress. eserc. a 23°	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Ø filo rigido (Ax8 se ovale)	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
20		20	24.9	6.5	7	19.5	110	2.4	2.3x3.6	6.5	dx	210	50	A magazzino
25	1	25	29.7	6.5	7	19.5	140	2.4	2.3x3.3	7.4	dx	250	50	A magazzino
30		30	35	6	7	18	175	2.5	2.4x3.8	7.5	dx	330	50	A magazzino
32	1 1/4	32	37.2	6	7	18	180	2.6	2.4x4	7.7	dx	350	50	A magazzino
35		35	40.4	6	7	18	195	2.7	2.6x4.2	7.7	dx	400	50	A magazzino
38	1 1/2	38	43.6	6	7	18	210	2.8	2.6x4.1	7.8	dx	430	50	A magazzino
40		40	46	5.5	7	16.5	220	3	2.6x4.5	7.8	dx	480	50	A magazzino
45	1 3/4	45	52	5.5	7	16.5	255	3.5	3x4.7	7.8	dx	640	50	A magazzino
50	2	50	58.4	5.5	7	16.5	275	4.2	4	8.3	dx	760	50	A magazzino
51	2	51.3	59.5	5.5	7	16.5	280	4.1		8.5	dx	760	50	Su richiesta
55		55	63.6	5.5	7	16.5	310	4.3		9.8	dx	860	50	Su richiesta
60		60	68.4	4	7	12	330	4.2	4	8.3	dx	900	50	A magazzino
63	2 1/2	63	71.2	4	7	12	350	4.1	3.9	8.5	dx	970	50	A magazzino
65		65	73.2	4	7	12	360	4.1		8.1	dx	1030	50	Su richiesta
70		70	79	3	7	9	450	4.5	4.2	8.8	dx	1125	50	A magazzino
75		75	84.4	3	7	9	500	4.7	4.5	9	dx	1200	50	A magazzino
80		80	89.4	3	7	9	550	4.7	4.4	10.5	dx	1450	25	A magazzino
89	3 1/2	90	101.8	3	7	9	630	5.9		10.3	dx	1850	25	Su richiesta
100		100	112.2	2	7	2	700	6.1		11.3	dx	2200	25	Su richiesta
110		110	122	2	7	2	770	6		11.5	dx	2500	25	Su richiesta
120		120	133.4	2	5	2	840	6.7		11.5	dx	2800	25	Su richiesta