


Tubo in PVC con spirale in PVC rigido a sezione quadrata, sottostrato in HAYCLOR, per aspirazione e mandata liquidi per alimentazione e riciclo piscine.



 SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

 FLESSIBILITÀ \*\*\*

 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE \*\*\*\*\*

 TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-5 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA  
Tabella PVC

 RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*\*\*\*

 RESISTENZA AL CLORO \*\*\*\*\*

 RESISTENZA ALLE MUFFE \*\*\*\*\*

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Press. eserc. a 23°	Depress. eserc. a 23°	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Spess. sottostrato	Dimensioni filo rigido	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	bar	m/H <sub>2</sub> O	bar	mm	mm	mm	mm	mm	dx	g/m	m	
25	1	25	32.1	8	7	24	100	3.6	0.3	4.3x3	7	dx	400	30/50	Su richiesta
42		42	50.3	7	7	21	160	4.1	0.3	4.8x3.6	6.6	dx	750	30/50	A magazzino
43		43	50.3	7	7	21	170	3.7	0.3	4.6x3.3	6.8	dx	680	30/50	A magazzino
50	2	50	59	6	7	18	200	4.5	0.3	3.5x5	7	dx	1000	30/50	Su richiesta
51		50.8	60	5.5	7	16.5	204	4.6	0.3		7	dx	1000	30/50	Su richiesta
55		55	63.3	5	7	15	220	4.2	0.3	5.2x3.6	7.5	dx	1000	30/50	A magazzino