

Tubo in PVC-PHF con spirale in PVC rigido, per uso gravoso nel settore enologico e caseario, per aspirazione e mandata liquidi alimentari, alcolici fino al 50%, latte e derivati.



	SUPERFICI LISCE	*****
	FLESSIBILITÀ	***
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	*****
	TEMPERATURA D'IMPIEGO	-5 °C 60 °C
	RESISTENZA CHIMICA	Tabella PVC
	RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	*****
	PER ALIMENTI	Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.
	SENZA ORTO FTALATI	*****

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (Ax B se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
25	1	25	32.6	8	9	24	175	3.8	3.5	7	dx	400	50	A magazzino
30		30	37.5	8	9	24	210	3.8	3.5	7.5	dx	500	50	A magazzino
32	1 1/4	32	39.6	8	9	24	220	3.8	3.5	7.5	dx	520	50	A magazzino
35		35	42.5	8	9	24	240	3.8	3.5	7.5	dx	600	50	A magazzino
38	1 1/2	38	46.4	8	9	24	250	4.2	3.8	7.5	dx	700	50	A magazzino
40		40	49	8	9	24	260	4.5	4.1	7.8	dx	750	50	A magazzino
45	1 3/4	45	54	8	9	24	290	4.5	4.1	8.5	dx	900	50	A magazzino
50	2	50	59	8	9	24	325	4.5	4.3	8.5	dx	1000	50	A magazzino
60		60	71	7	9	21	380	5.5	5.3	10	dx	1450	50	A magazzino
63	2 1/2	63	75	7	9	21	400	6	5.5	8.5	dx	1670	50	A magazzino
70		70	82	6	9	18	450	6	5.3	10.5	dx	1800	50	A magazzino
75		75.5	87.5	6	9	18	490	6	5.3	12	dx	1900	50	A magazzino
80		80	93	5	9	15	530	6.5	6	12.5	dx	2200	50	A magazzino
90	3 1/2	90	104	5	9	15	600	7	6.5	13.5	dx	2480	30	A magazzino
100		100	116	4	9	12	700	8	7.2	13.5	dx	3300	30	A magazzino
102	4	102	117	4	9	12	700	7.5	7	13.5	dx	3300	30	Su richiesta
110		110	126	4	9	12	800	7.8	7.5	14.5	dx	3450	30	A magazzino
120		120	136	4	9	12	900	8	7.5	17	dx	3600	30	A magazzino
125		125	140.6	4	9	12	980	7.8	7.2	12	dx	4200	30	A magazzino
150		150	170	3	9	9	1350	10	8.5	13.5	dx	6300	30	A magazzino
200		200	224	2	9	6	1800	12		22	dx	8500	10	Su richiesta