# SUPERFLEX PU KZ DX CONDUTTIVO

912855

MERLETT

Tubo in poliuretano conduttivo con spirale in acciaio zincato ricoperta in PU conduttivo, per aspirazione e passaggio di materiali in forma polverosa o granulare, liquidi, vapori. A corredo delle macchine che richiedono la normativa ATEX.

SUPERFICI LISCE ★★★★★

FLESSIBILITÀ ★★★

RESISTENZA ALL'ABRASIONE ★★★★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO

-30 °c 90 °c

RESISTENZA CHIMICA

Tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ★★★★

RESISTENZA ALL'OZONO ★★★★★

CONDUTTIVO

secondo cei en 61340-2-3 resistività superficiale ≤ $10^4$ ohm valore variabile nel tempo

| Ø nominale mm | Ø interno mm | Ø esterno mm | Depress. eserc. a 23° m/$H_2O$ | Raggio curvatura mm | Spess. parete mm | Ø filo acciaio mm | Passo spirale mm | Direzione spirale | Peso metro g/m | Lungh. rotolo m | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 49 | 6 | 65 | 1 | 1.4x2.0 | 13 | dx | 390 | 15 | A magazzino |
| 50 | 51 | 59 | 5 | 80 | 1 | 1.4x2.0 | 13 | dx | 490 | 15 | A magazzino |
| 60 | 61 | 69 | 4 | 100 | 1 | 1.4x2.0 | 13 | dx | 590 | 15 | Su richiesta |
| 70 | 71 | 79 | 3 | 115 | 1 | 1.4x2.0 | 13.5 | dx | 650 | 15 | A magazzino |
| 76 | 77 | 85 | 2.5 | 125 | 1 | 1.4x2.0 | 14 | dx | 700 | 15 | Su richiesta |
| 100 | 101.5 | 110 | 1 | 160 | 1 | 1.6x2.2 | 16 | dx | 860 | 15 | Su richiesta |