

Tubo in PU con spirale in acciaio zincato incorporata, per mandata e aspirazione liquidi, oli alimentari.



SUPERFICI LISCE ★★★★★

FLESSIBILITÀ ★★

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-40 °C 90 °C

i valori di temperatura min e max si riferiscono al flusso interno del tubo. l'idoneità al passaggio di alimenti grassi è limitata a + 40°C (temperatura prova di migrazione).

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ★★★

PER ALIMENTI
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

SENZA FTALATI ★★★★★

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. eserc. a 23° r.1:3 bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
10	3/8	10	16.2	9	7	21	40	3.1	0.8	5.5	dx		30	Su richiesta
12		12	18.2	9	7	21	48	3.1	0.8	6	dx		30	Su richiesta
16	5/8	16	22.2	9	7	21	74	3.1	0.8	7	dx		30	Su richiesta
18		18	25	9	7	21	76	3.5	1	7.5	dx		30	Su richiesta
19	3/4	19	26.2	9	7	21	80	3.6	1	7	dx		30	Su richiesta
20		20.5	28.5	9	7	21	80	4	1	7.5	dx	410	30	A magazzino
25	1	25.3	33.5	9	7	21	100	4.1	1	7.5	dx	520	30	A magazzino
30		30.4	39.2	9	7	21	120	4.4	1	8	dx	620	30	A magazzino
32	1 1/4	32	41	8	6	18	130	4.5	1	8	dx		30	Su richiesta
38	1 1/2	38	47.4	8	6	18	140	4.7	1.2	8.5	dx		30	Su richiesta
40		40	49.4	8	6	18	160	4.7	1.2	8.5	dx	900	30	A magazzino
45	1 3/4	45	56	8	6	18	180	5.5	1.5	9	dx		30	Su richiesta
50	2	51	60.4	8	6	18	200	4.7	1.5	9.5	dx	1160	30	A magazzino
60		60	70	8	6	18	240	5	1.5	10.5	dx	1440	30	A magazzino
63	2 1/2	63	73	8	5	15	280	5	1.5	10.5	dx		30	Su richiesta
63	2 1/2	63	75.4	8	5	15	280	6.2	1.5	10.5	dx		30	Su richiesta
70		70	80	8	5	15	300	5	1.8	12.5	dx	1650	30	A magazzino
70		70	82.4	8	5	15	300	6.2	1.8	12	dx		30	Su richiesta
75		75	85	7	5	15	320	5	1.8	14	dx	1730	30	A magazzino
75		75	87.4	7	5	15	320	6.2	1.8	12	dx		30	Su richiesta
76	3	76	86	7	5	15	330	5	1.8	14	dx	1750	30	Su richiesta
76	3	76	88.4	7	5	15	320	6.2	1.8	14	dx		30	Su richiesta
80		80	90	7	4	12	340	5	1.8	14	dx	1800	30	A magazzino
100		100	114	7	3	9	400	7	2.5	15	dx	3250	20	A magazzino
102	4	102	116	7	3	9	420	7	2.5	15	dx	3300	20	Su richiesta