

Tubo in gomma termoplastica con spirale in acciaio zincato, per aspirazione e passaggio aria e vapori acidi.



SUPERFICI LISCE ***

FLESSIBILITÀ *****

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE **

TEMPERATURA D'IMPIEGO -25 °C 125 °C

RESISTENZA CHIMICA Tabella TPV

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ***

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Spess. parete mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
25	1	26	30	3.5	25		0.7	0.8	8	sx	120	30	Su richiesta
30		31	35	3.5	30		0.7	0.8	8	sx	140	30	Su richiesta
32	1 1/4	33	37	3.5	32		0.7	0.8	8	sx	145	30	Su richiesta
35		36	40	3.5	35		0.7	0.8	8	sx	160	30	Su richiesta
38	1 1/2	39	44	3	38		0.7	1	10	sx	180	30	Su richiesta
40		41	46	3	40		0.7	1	10	sx	200	30	A magazzino
45	1 3/4	46	51	3	45		0.7	1	10	sx	230	30	A magazzino
50	2	50	56	2.5	50		0.7	1.2	12	sx	280	30	A magazzino
60		61	66	2.5	60		0.7	1.2	12	sx	320	30	A magazzino
63	2 1/2	64	69	2.5	63		0.7	1.2	12	sx	340	30	A magazzino
65		66	71	2.5	65		0.7	1.2	12	sx	360	30	Su richiesta
70		71	77	2	70		0.7	1.4	14	sx	420	30	A magazzino
75		76	82	2	75		0.7	1.4	14	sx	440	30	A magazzino
80		81	87	1.7	80		0.7	1.4	14	sx	480	30	A magazzino
85		86	92	1.7	85		0.7	1.4	14	sx	520	30	Su richiesta
90	3 1/2	91	97	1.7	90		0.7	1.4	14	sx	520	30	A magazzino
100		101	107	1.4	100		0.7	1.6	16	sx	660	30	A magazzino
110		111	117	1.4	110		0.7	1.6	16	sx	720	30	A magazzino
120		121	127	1.2	120		0.7	1.6	16	sx	780	30	A magazzino
125		126	132	1.2	125		0.7	1.6	16	sx	800	30	A magazzino
130		131	137	1	130		0.7	1.6	16	sx	840	30	A magazzino
140		141	147	1	140		0.7	1.6	16	sx	900	30	A magazzino
150		151	157	0.7	150		0.7	1.8	18	sx	1100	30	A magazzino
160		161	167	0.7	160		0.7	1.8	18	sx	1160	30	A magazzino
170		171	177	0.5	170		0.7	1.8	18	sx	1240	30	Su richiesta
180		181	187	0.5	180		0.7	1.8	18	sx	1300	30	A magazzino
200		201	207	0.4	200		0.7	1.8	18	sx	1440	30	A magazzino
220		221	227	0.4	220		0.7	1.8	18	sx	1600	15	A magazzino
250		252	259	0.3	250		0.8	2	22	sx	1850	15	A magazzino
300		302	309	0.2	300		0.8	2	22	sx	2300	15	A magazzino