

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.



SUPERFICI LISCE *****

FLESSIBILITÀ ****

RESISTENZA ALL'ABRASIONE *****

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-40 °C 90 °C

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ****

RESISTENZA ALL'OZONO *****

AUTOESTINGUENZA
codice 913006 versione autoestinguente a norma din 4102-b1

EASY PACK *****

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Spess. parete mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
30		31	35	2	5.5	30		0.5	1	10	sx	140	30	Su richiesta
35		36	40	1.8	5	35		0.5	1	10	sx	160	30	Su richiesta
38	1 1/2	39	43	1.5	4.8	38		0.5	1	9.8	sx	180	30	A magazzino
40		41	45	1.4	4.5	40		0.5	1	9.8	sx	200	30	A magazzino
45	1 3/4	46	50	1.3	4	45		0.5	1	10	sx	220	30	A magazzino
50	2	50	55	1.2	3.5	50		0.55	1.2	12	sx	280	30	A magazzino
55		56	60	1.1	3	55		0.55	1.2	12	sx	300	30	Su richiesta
60		61	65	1	3	60		0.55	1.2	12	sx	330	30	A magazzino
63	2 1/2	64	68	0.9	2.5	63		0.55	1.2	12	sx	350	30	A magazzino
70		71	77	0.8	2.5	70		0.6	1.4	14	sx	420	30	A magazzino
75		76	82	0.8	2	75		0.6	1.4	14	sx	440	30	A magazzino
80		81	87	0.7	2	80		0.6	1.4	14	sx	480	30	A magazzino
90	3 1/2	91	97	0.7	2	90		0.6	1.4	14	sx	520	30	A magazzino
100		101	107	0.6	1.5	100		0.65	1.6	16	sx	660	30	A magazzino
110		111	117	0.6	1.5	110		0.65	1.6	16	sx	720	30	A magazzino
120		121	127	0.5	1.5	120		0.65	1.6	16	sx	780	30	A magazzino
125		126	132	0.5	1.5	125		0.65	1.6	16	sx	800	30	A magazzino
128		129	135	0.5	1.5	128		0.65	1.6	16	sx	820	30	Su richiesta
130		131	137	0.5	1.5	130		0.65	1.6	16	sx	840	30	A magazzino
140		141	147	0.5	1.5	140		0.65	1.6	16	sx	900	30	A magazzino
150		151	157	0.4	1	150		0.7	1.8	18	sx	1100	30	A magazzino
160		161	167	0.4	1	160		0.7	1.8	18	sx	1160	30	A magazzino
170		171	177	0.4	1	170		0.7	1.8	18	sx	1240	30	A magazzino
173		173	179	0.4	1	173		0.7	1.8	18	sx	1250	30	Su richiesta
180		181	187	0.4	1	180		0.7	1.8	18	sx	1300	30	A magazzino
200		201	207	0.3	1	200		0.7	1.8	18	sx	1440	30	A magazzino
220		221	227	0.3	0.5	220		0.7	1.8	18	sx	1580	15	A magazzino
227		228	235	0.3	0.5	227		0.7	1.8	18	sx	1700	15	Su richiesta
250		252	259	0.2	0.5	250		0.8	2	22	sx	1880	15	A magazzino
280		282	289	0.2	0.5	280		0.8	2	22	sx	2100	15	Su richiesta
300		302	309	0.2	0.4	300		0.8	2	22	sx	2250	15	A magazzino
325		327	334	0.2	0.4	325		0.8	2	22	sx	2450	15	Su richiesta
350		352	359	0.1	0.4	350		0.8	2	22	sx	2600	15	Su richiesta
400		402	409	0.1	0.4	400		0.8	2	22	sx	3000	15	Su richiesta