

Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato ricoperta in poliuretano, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.



**SUPERFICI LISCE** ★★★★★

**FLESSIBILITÀ** ★★

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** ★★★★★

**TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
-40 °C 90 °C

**RESISTENZA CHIMICA**  
Tabella PU

**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO** ★★★★★

**RESISTENZA ALL'OZONO** ★★★★★

**AUTOESTINGUENZA**  
su richiesta disponibile nella versione autoestinguente a norma din 4102-b1

**PER ALIMENTI**  
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.1680, per alimenti secchi

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H <sub>2</sub> O	Raggio curvatura mm	Spess. parete mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
30		30.5	39	3.3	9	60	1.3	1,4x1,8	13	sx	320	20	Su richiesta
32	1 1/4	32.5	41	3.1	9	65	1.3	1,4x1,8	13	sx	350	20	A magazzino
35		35.5	44	2.8	9	70	1.3	1,4x1,8	13	sx	400	20	Su richiesta
38	1 1/2	38.5	47	2.7	9	75	1.3	1,4x1,8	13	sx	440	20	A magazzino
40		40.5	49	2.6	8	80	1.3	1,4x1,8	13	sx	460	20	A magazzino
45	1 3/4	45.5	54	2.4	8	90	1.3	1,4x1,8	13	sx	560	20	A magazzino
50	2	50.5	60	2.2	8	100	1.4	1,6x2	14	sx	620	20	A magazzino
55		55.5	65	2	7	110	1.4	1,6x2	14	sx	680	20	Su richiesta
60		60.5	70	1.8	7	120	1.4	1,6x2	14	sx	720	20	A magazzino
63	2 1/2	63.5	73	1.7	7	130	1.4	1,6x2	14	sx	750	20	A magazzino
65		65.5	75	1.7	7	130	1.4	1,6x2	14	sx	800	20	Su richiesta
70		70.5	80	1.6	5	140	1.45	1,8x2,2	15	sx	950	20	A magazzino
76	3	76.5	86	1.5	5	150	1.45	1,8x2,2	15	sx	1000	20	A magazzino
80		80.5	90	1.4	5	160	1.45	1,8x2,2	15	sx	1050	20	A magazzino
90	3 1/2	90.5	100	1.2	5	180	1.45	1,8x2,2	15	sx	1150	20	A magazzino
100		100.5	111	1.1	4	200	1.5	2x2,5	16	sx	1350	15	A magazzino
110		110.5	121	1	4	220	1.5	2x2,5	16	sx	1450	15	A magazzino
115		115.5	126	1	4	230	1.5	2x2,5	16	sx	1550	15	Su richiesta
120		120.5	131	0.9	4	240	1.5	2x2,5	16	sx	1630	15	A magazzino
127	5	127.5	138	0.9	3	260	1.5	2x2,5	16	sx	1800	15	A magazzino
130		130.5	141	0.8	3	270	1.5	2x2,5	16	sx	1850	15	A magazzino
140		140.5	151	0.8	3	280	1.5	2x2,5	18	sx	1900	15	A magazzino
150		150.5	161	0.8	3	300	1.5	2x2,5	18	sx	2050	10	A magazzino
160		160.5	171	0.8	2	320	1.5	2x2,5	18	sx	2200	10	A magazzino
175		175.5	186	0.7	2	350	1.5	2x2,5	18	sx	2350	10	Su richiesta
180		180.5	191	0.7	2	360	1.5	2x2,5	18	sx	2450	10	A magazzino
200		201	212	0.6	2	400	1.6	2,5x3	19.8	sx	3200		A magazzino
250		251	262	0.5	2	500	1.6	2,5x3	20.5	sx	3800		A magazzino
300		301	312	0.4	2	600	1.6	2,5x3	22	sx	4500		A magazzino
350		352	366	0.3	1.8	700	1.8	3x3,5	25	sx	6000		Su richiesta
400		402	416	0.2	1.2	800	1.8	3x3,5	24.5	sx	7000		Su richiesta