

Tubo in PVC plastificato con rinforzo in fibra poliestere, per mandata liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, alimenti e aria compressa.



SUPERFICI LISCE *****

FLESSIBILITÀ ****

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ***

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-5 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PVC

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ***

PER ALIMENTI
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Press. eserc. a 40° bar	Press. eserc. a 60° bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Peso metro g/m	N° fili x angolo n° x a°	Lungh. rotolo m	Disponibilità
4		4	10	20	16	12	60	12	3	80	12x45°	100	A magazzino
5	3/16	5	11	20	16	12	60	15	3	90	12x45°	100	A magazzino
6	1/4	6	11	20	16	12	60	19	2.5	80	12x50°	100	A magazzino
6	1/4	6	12	20	16	12	60	17	3	105	12x54°	100	A magazzino
6	1/4	6	14	20	16	12	60	15	4	145	12x50°	100	A magazzino
7		7	13	20	16	12	60	20	3	115	16x45°	100	A magazzino
8	5/16	8	13	18	13	9	54	28	2.5	105	16x50°	100	A magazzino
8	5/16	8	14	18	13	9	54	25	3	125	16x50°	100	A magazzino
8	5/16	8	17	18	13	9	54	22	4.5	220	16x50°	100	A magazzino
9		9	15	18	13	9	54	32	3	135	16x50°	100	A magazzino
10	3/8	10	15	18	13	9	54	36	2.5	120	16x50°	100	A magazzino
10	3/8	10	16	18	13	9	54	30	3	150	16x54°	100	A magazzino
12		12	17	12	9	6	36	35	2.5	140	16x52°	50	A magazzino
12		12	18	12	9	6	36	35	3	180	16x52°	50	A magazzino
13	1/2	13	18	12	9	6	36	43	2.5	150	16x52°	50	A magazzino
13	1/2	13	19	12	9	6	36	52	3	175	16x52°	50	A magazzino
15		15	21	10	7	4	30	60	3	215	24x50°	50	A magazzino
15		15	23	10	7	4	30	60	4	280	24x50°	50	A magazzino
16	5/8	16	21	10	7	4	30	62	2.5	185	24x50°	50	A magazzino
16	5/8	16	22	10	7	4	30	60	3	210	24x50°	50	A magazzino
19	3/4	19	25	10	7	4	30	70	3	260	24x54°	50	A magazzino
19	3/4	19	26	10	7	4	30	70	3.5	300	24x54°	50	A magazzino
22		22	30	8	5	3	24	85	4	420	24x54°	50	A magazzino
25	1	25	32	8	5	3	24	150	3.5	390	24x54°	50	A magazzino
25	1	25	33	8	5	3	24	110	4	450	24x54°	50	A magazzino
30		30	38	8	5	3	24	170	4	560	24x54°	50	A magazzino
32	1 1/4	32	42	8	4	2	24	200	5	660	36x50°	50	A magazzino
35		35	45	8	4	2	24	250	5	750	36x54°	50	A magazzino
38	1 1/2	38	48	8	4	2	24	300	5	850	48x54°	50	A magazzino
40		40	50	8	4	2	24	350	5	880	48x54°	50	A magazzino
45	1 3/4	45	55	8	4	2	24	420	5	1000	48x50°	50	Su richiesta
50	2	50	60	8	4	2	24	500	5	1100	48x52°	25	Su richiesta
50	2	50	62	8	4	2	24	450	6	1350	48x54°	25	A magazzino