

Tubo in POLIURETANO (PU) antiabrasivo con rinforzo in fibra poliestere per mandata aria compressa.



 **SUPERFICI LISCE** ★★★★★

 **FLESSIBILITÀ SHORE A 57** ★★

 **RESISTENZA ALL'ABRASIONE** ★★★★★

 **TEMPERATURA D'IMPIEGO**
-35 °c 80 °c

 **RESISTENZA CHIMICA**
Tabella PU

 **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO** ★★★★★

 **RESISTENZA ALL'OZONO** ★★★★★

 **PER ALIMENTI**
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Press. eserc. a 40° bar	Press. eserc. a 60° bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Peso metro g/m	N° fili x angolo n° x a°	Lungh. rotolo m	Disponibilità
6	1/4	6	10	20			60	20	2	60	24x45°	100	A magazzino
8	5/16	8	12	20			60	30	2	75	24x54°	50	A magazzino
10	3/8	10	15	20			60	35	2.5	120	24x51°	50	A magazzino
13	1/2	13	19	20			60	55	3	200	20x54°	50 / 100	Su richiesta