

Tubo in polipropilene, corrugato senza armatura, per aspirazione polveri e fumi nell'industria.



SUPERFICI LISCE *

FLESSIBILITÀ ***

RESISTENZA ALL'ABRASIONE ***

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-5 °C 100 °C

RESISTENZA CHIMICA
Tabella PP

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ***

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Raggio curvatura mm	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
16.5		16.5	21.5	20	50	100	Su richiesta
20		20	25	25	65	100	A magazzino
26		26	31	31	70	50	A magazzino
28		28	34	34	75	100	Su richiesta
32	1 1/4	32	38	38	105	100	A magazzino
35		35	41	41	110	100	A magazzino
40		40	46	46	125	100	A magazzino
45	1 3/4	45	52	52	150	100	A magazzino
50	2	50	57	57	195	100	A magazzino
60		60	67	67	240	50	A magazzino
70		70	77	77	280	50	A magazzino
80		80	88	88	350	50	A magazzino
90	3 1/2	90	99	99	400	25	A magazzino
100		100	109	109	440	25	A magazzino
120		120	129	129	555	25	A magazzino